



### Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

### Afmeting

2400 x 900 mm dagmaat  
Langste zijde = scharnierzijde  
Opstand: 280 mm hoog

### Isolatie

Hardschuim ± 50 mm dik tegen de buitenzijde van de opstand en ± 80 mm dik in het deksel.

### Rc-waarde isolatie

In deksel  $R_c = 3,81$  (m<sup>2</sup>K/W)  
NEN 1068.

### Sluiting

Tweepunt sluiting met euro cilinderslot incl. 3 sleutels.

### Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig openen en sluiten van het deksel en voor automatische vergrendeling in openstand.

### Wind- en waterdicht

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa  
Door neopreen rubber tussen opstand en deksel.

### Belastbaarheid

Tot ± 2.000 kg/m<sup>2</sup>.

### Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale leuning op binnenzijde deksel.

### Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa.

### Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating kleur wit (RAL 9010). Andere kleur op aanvraag.

### Leverbaar met

- Opsteekladder
- Vaste (kooi)ladder
- Vaste trap
- Veiligheidshek